



Mairie de Châteaudouble
1, place de la Fontaine
26120 CHÂTEAUDOUBLE

Réhabilitation de la salle des fêtes **26120 CHÂTEAUDOUBLE**



D.P.G.F

(Décomposition du Prix Global Forfaitaire)
Lot N°03 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM

ARCHITECTE

F. RAMADIER - Architecte DPLG

12 place Jean Jaurès 26250 LIVRON SUR DROME
Tel : 04.75.61.47.22 Fax : 04.75.85.54.47
Email : architecte@fabienramadier.com

ECONOMISTE

DICOBAT - Economiste

ZA La Maladière, Pôle 2000 Nord 07130 ST PERAY
Tel : 04.75.74.70.70 Fax : 04.75.74.70.71
Email : economiste@dicobat.fr

B.E.T STRUCTURE

BET MATHIEU

3, Impasse des Fontaines ZI- Les Fontaines 26120 CHABEUIL
Tel : 04.75.43.30.31 Fax : 04.75.42.07.39
Email : contact@bureaumatheu.fr

B.E.T FLUIDES

SAS ADUNO

33, Chemin du Pêcher 26200 MONTELMAR
Tel : 04 75 04 60 81
Email : contact@aduno.fr

B.E.T GEOTECHNIQUE

SIC INFRA

735 Allée du Vivarais 26300 BOURG DE PEAGE
Tel : 04 75 47 19 32 Fax : 04.75.02.82.46
Email : sicinfra@gmail.com

BET ACOUSTIQUE

ORFEA Acoustique - S. Faucheux

28 rue Paul Henri Spaak 26000 VALENCE
Tel : 04 75 25 50 18
Email : simon.faucheux@orfea-acoustique.com

BUREAU DE CONTROLE

QUALICONSULT - CT

85 allée du Merle 26500 BOURG LES VALENCE
Tel : 04.75.82.12.11 Fax : 04.75.43.74.44
Email : valence.qcs@qualiconsult.fr

COORDONNATEUR SPS

Sarl ATTEST

Quartier St Ferreol 26400 CREST
Tel : 09 60 08 84 29 Fax : 04 75 25 67 27
Email : contact@attest-expertise.fr



	U	Quantité	Prix en €	Total en €
2 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM				
2.7 NOMENCLATURE DES MENUISERIES EXTERIEURES ALU				
2.7 1	U	1,00		
PP5 - 0.93x2.10m - Porte pleine OF, ferrage type A, avec Rw+Ctr >= 35dB, Ud= 1.10 - U: 1.10 W/(m²·K)				
2.7 2	U	1,00		
Ensemble Menuisé CF-02+PV04+CF03 - 6,60 x 3,20 m, avec Rw+Ctr >= 47dB pour menuiseries et 45dB pour porte, vitrage isolant feuilleté deux faces. Vitrage isolant de sécurité anti-effraction classe P5A, Ud=1.6 - Uw 1.60W/(m²·K)				
2.7 3	U	1,00		
Porte PV-05 - 1,80 x 2,25m, avec Rw+Ctr >= 35dB, vitrage isolant feuilleté deux faces. Vitrage isolant de sécurité anti-effraction classe P5A, Uw=1.6				
2.7 4	U	1,00		
Porte PV-03 - 2,20 x 2,40 m, avec Rw+Ctr >= 45dB, vitrage isolant feuilleté deux faces. Vitrage isolant de sécurité anti-effraction classe P5A, Uw=1.6				
2.7 5	U	1,00		
Ensemble de fermeture du SAS comprenant 2 portes de 2.20x3.31m ht 1 élément fixe de 3.62x3.36m ht, volumes et dimensions suivant pièces graphiques, Ensemble acoustique Rw+Ctr >= 30dB mini avec vitrage de sécurité anti-effraction classe P5A. Ud=1.2 - U: 1.20 W/(m²·K)				
4 VOLETS ROULANTS				
4.1 VOLET ROULANT AVEC LAMES ALU				
4.1 1	U	1,00		
VR pour baie de 2.20x3.15m ht commande électrique				
5 OCCULTATION - PROTECTION SOLAIRE				
5.1 STORE DE PROTECTION SOLAIRE				
PANNEAU DE PROTECTION SOLAIRE EXTERIEURE A COMMANDE ELECTRIQUE				
5.1 1	U	1,00		
Store pour baie de 1.60x1.28m ht à commande électrique individuelle.				
5.2 STORE D'OCCULTATION				
PANNEAUX D'OCCULTATION INTERIEURS				
5.2 1	U	1,00		
Store d'occultation pour porte à 2 Vtx de 2.20x3.22.25m ht à commande électrique (2 éléments)				
5.2 2	U	1,00		
Store d'occultation pour porte à 2 Vtx + imposte de 2.20x2.40m ht à commande électrique (2 éléments)				
Total de la page :				



Récapitulatif

Page	Montant HT	TVA (20,00%)	Montant TTC
Page : 03.2			
Total Lot N°03 MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM			