

CHÂTEAUDOUBLE (26120)
REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES

Lot N° 05 - CLOISONS - PLAFONDS - PEINTURES

FICHE A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Article	Désignation	MARQUE PROPOSEE PAR L'ENTREPRISE	TYPE ET/OU REFERENCE
2.1 1	Doublage à ossature métallique avec parement BA13 haute dureté ou hydro, et isolation de 140mm, R=4.35 avec pare-vapeur type Vario Duplex		
2.1 2	Doublage en plaques réf. "Gyptone Quattro 40" de placoplatre ou équivalent sur ossature métallique + Laine minérale de 50mm avec plénum de 60mm		
2.1 3	Doublage en plaque de plâtre sur ossature métallique CF 1h00 + isolation 100mm en laine de roche		
2.2 1	Habillage en plaque BA13HD ou Hydro sur ossature métallique indépendante avec isolation en laine de bois de 80mm d'épaisseur, R=2.11m².K/W.		
2.3 1	Panolène gr de 160 mm ép, R=5.00 m².K/W en QND (quantités non définies)		
3.1 1	Cloison type 98/48, avec parements extérieurs en haute dureté ou hydrofuge, avec isolation de 45 mm épaisseur, Rw+c= 49 dB		
3.1 2	Cloisons séparatives type SAA160 Duo'Tech de Placo ou équivalente, 66dB (A)		
4.1 1	Plafonds avec une plaque BA13 pour pose en horizontal compris ossature primaire.		
4.1 2	Plafonds sur ossature métallique avec 2 plaques standard de 12.5mm ép chacune. stable au feu 1/2h, pose sous toiture rampante y/c ossature primaire		

CHÂTEAUDOUBLE (26120)
REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES

Lot N° 05 - CLOISONS - PLAFONDS - PEINTURES

FICHE A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Article	Désignation	MARQUE PROPOSEE PAR L'ENTREPRISE	TYPE ET/OU REFERENCE
4.1 3	Plafonds Coupe-Feu 1h00 composé de plusieurs couches de plaques spéciales feu.		
4.1 4	Plafonds Coupe-Feu 1h00 rampant sous charpente composé de plusieurs couches de plaques spéciales feu. Avec Ossature primaire.		
4.1 5	Plafond en plaques réf. "Gyptone Quattro 40" de placoplatre ou équivalent pose rampante + Laine minérale de 50mm avec plénum de 60mm		
5.1 1	Isolation horizontale nu en 1 couches de laine de verre 200mm avec RD=5m²K/W		
5.1 2	Isolation rampante en 2 couches de laine de verre (100+160 mm) nu, R=5.20K/W mini		
5.1 3	Isolation rampante en 2 couches de laine de verre (100+160mm) avec PV kraft alu, R=5.20 K/W mini		
5.1 4	Fourniture et mise en oeuvre d'une membrane d'étanchéité à l'air avec fonction pare-vapeur type VARIO DUPLEX d'ISOVER ou équivalent.		
7.1 1	Plafond type Tonga ou équivalent 600x600x25mm.,		
8.1 1	Plafond HYGIENE PERFORMANCE de 600 x 600 x 40 mm de ECOPHON ou équivalent pose horizontale.		

CHÂTEAUDOUBLE (26120)
REHABILITATION DE LA SALLE DES FETES

Lot N° 05 - CLOISONS - PLAFONDS - PEINTURES

FICHE A REMPLIR OBLIGATOIREMENT PAR LE SOUMISSIONNAIRE

Article	Désignation	MARQUE PROPOSEE PAR L'ENTREPRISE	TYPE ET/OU REFERENCE
9.1 1	Panneau basculant de 1,80 x 0,60m		
11.3 1	Enduit projeté pour étanchéité à l'air		
12.1 1	Laque mate sur plafond		
12.2 1	Laque satinée tendue sur parois		
13.1 1	Laque satinée sur bois Intérieurs		
13.2 1	Lasure sur passes de toitures.		
14.1 1	Laque sur ouvrages métalliques intérieurs		